

AIR Stop Universal

Collarino universale con diametri pre-intagliati

Scheda tecnica prodotto
02202500 / 02202510
Revisione 01 del 19.07.2017

Descrizione e utilizzo

Guarnizione realizzata con un foglio in EPDM dotato di pre-incisioni, accoppiato su tutto il perimetro con il nastro adesivo USB Tape 1 PE, per sigillare all'acqua, aria, vento, vapore e rumori in maniera veloce, sicura e durevole ogni interruzione degli SMT o delle strutture di tetti e pareti causata dal passaggio di cavi e tubazioni. Disponibile in più misure di diametro del collarino per sigillare tutti i tipi di cavi e tubazioni.

Caratteristiche	Φ 60/135	Φ 2/55
	Art.02202500	Art.02202510
Informazioni generali		
Dimensioni della base	345 x 345 mm	195 x 195 mm
Diametri collarino EPDM	Φ60mm (1 foro) per tubi da Φ80mm a Φ125mm	Φ3mm (4 fori) per cavi da Φ7mm a Φ10mm
	Φ100mm (1 foro) per tubi da Φ125mm a Φ160mm	Φ7mm (2 fori) per cavi da Φ10mm a Φ22mm
	Φ135mm (1 foro) per tubi da Φ160mm a Φ200mm	Φ55mm (1 foro) per cavi Φ80mm
Valori relativi all'adesivo		
Collante	A base dispersione acrilica libero da solventi, VOC ed emollienti	
Supporto del collante	Nastro con superficie in PE rinforzato con retinato in poliestere	
Spessore	0,29 - 0,32 mm	
Peso del collante	220 - 240 g/m ²	
Resistenza allo strappo con elasticità	≥ 25N/25mm; 450%	
Forza adesiva (AFERA 5001)	≥ 40N/25mm	
Temperatura di esercizio	-40°C / +80°C	
Materiale di copertura	Liner siliconico	
Stabilità ai raggi UV	24 mesi	
Valori relativi all'EPDM		
Durezza	67° Shore A	
Resistenza a trazione (EN 12311-2)	9,4 MPa	
Resistenza a strappo (EN 12310-2)	55 KN/m	
Allungamento a rottura	430%	
Temperatura di esercizio	-45°C / +130°C (per brevi periodi fino a +250°C)	
Valore Sd (EN 1931)	ca.60 m	

Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto per max.24 mesi
------------	---

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.