

## FDB Vario Plus

Sigillante FDB

Scheda tecnica prodotto  
020458071-020458101-020458151  
Revisione 01 del 01.06.2017

Nastro adesivo intonacabile realizzato in tessuto multistrato (PET.PA), termosaldato, spalmato interamente su una faccia di colla adesiva acrilica, mentre sulla seconda faccia è dotato di una striscia adesiva (larghezza 22 mm) sempre in colla acrilica. Il nastro FDB Vario Plus è intonacabile e con  $S_d$  variabile per utilizzo interno ed esterno per la tenuta all'aria/vento/acqua nel giunto di posa tra falsotelaio e muratura o tra serramento e muratura.

Caratteristiche	Unità di misura	Valore		
		FDB Vario 75 Plus (020458071)	FDB Vario 100 Plus (020458101)	FDB Vario 150 Plus (020458151)
Materiale		PET.PA		
Colore		Bianco		
Larghezza e lunghezza	mm x m	75 mm x 25 m	100 mm x 25 m	150 mm x 25 m
Peso	g/m <sup>2</sup>	70 ±8%		
Spessore	mm	0,30		
Liner pretagliato	mm	50 + 25	75 + 25	65 + 60 + 25
Resistenza allo strappo	N/50mm	MD* = 190 (±15%) / CD* = 85 (±15%)		
Allungamento a rottura	%	MD* = 25 (±15%) / CD* = 35 (±15%)		
Colonna d'acqua	cm	300		
Classe di resistenza al fuoco		E (EN 13501-1) / B2 (DIN 4102)		
Resistenza ai raggi UV	mesi	3		
Tenuta all'aria	/	$a_n \geq 0,1$		
Strato d'aria equivalente al passaggio di vapore [valore $S_d$ ]	m	$0,2 \leq S_d \leq 20$		
Resistenza a temperatura	°C	- 40/+80		
Imballaggio	Rotoli per scatola	5 x 25 m	4 x 25 m	2 x 25 m
Stoccaggio		Conservare in luogo fresco e asciutto, max. 24 mesi		

\*MD= longitudinale; CD= trasversale

Accertarsi che la superficie da incollare sia asciutta e pulita, in quanto residui di acqua, umidità, brina, grassi, polveri o sporco impedirebbero una corretta adesione e incollaggio sulla superficie.

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.