

Abdeckplanen

Vorläufiger Schutz
Riwega | eternitycomfort

Ausschreibungstext
vom: 12/05/2020
RAPID Art. 02070001
STANDARD Art. 02070002 – 02070003 - 02070004
Rev.01 vom: 09/08/2021

Lieferung des temporären Abdichtungssystems in den Varianten RAPID oder STANDARD, bestehend aus einer PE-Schicht mit hoher Reißfestigkeit durch die Verstärkungsbänder, UV-stabil und wasserdicht, die im Notfall als temporärer Schutz der darunter liegenden Struktur während der Bauphasen auf dem Dach angebracht wird.

Einfache und schnelle Verlegung mit Hilfe der Metallösen die am gesamten Rand der Plane angebracht sind und die Verankerung an der Struktur ermöglichen.

RAPID-Version mit zentralem Befestigungshaken für eine schnellere Positionierung.

Breite	15 m
Länge	15 m
Flächengewicht	200 g/m ²
Flächengewicht	220 g/m ² (mit verstärktem PE)
Reißkraft	1000 N (Material)
Reißkraft	2100 N (Verstärkungsbänder)
Zentraler Befestigungshaken	JA (nur in der Variante RAPID)
Randverstärkung	5 cm
Ösen	Ø 12 mm, 1 Meter Abstand
Beschichtung / Veredelung	auf beiden Seiten
Wasserdichtheit	Bestanden
UV-Beständigkeit	Stabil

Lieferant: Riwega GmbH, Obere Insel Straße 28, I-39044 Neumarkt (BZ)

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.