

DO 180 Top Stream / DO 180 Top Stream TOP SK

Hochdiffusionsoffene Dachbahn
Riwega | eternitycomfort

Ausschreibungstext
vom: 05/02/2020
Art. 02010180 / TOP SK 02020317
Rev.01 vom: 20/07/2021

Lieferung und Montage, inklusive Verschnitt, der hochdiffusionsoffenen Dachbahn DO 180 TOP STREAM, bestehend aus einer wasserabweisenden, UV-stabilisierten Schutzschicht aus Polypropylen (PP), aus einer mikroporösen Kernschicht aus Polypropylen (PP), und einer unteren Schutzschicht aus Polypropylen (PP).

Die DO 180 TOP STREAM wird direkt über die Wärmedämmung oder auf die Holzschalung, parallel zur Traufe, verlegt. Die Überlappungszonen werden mit Klammern befestigt, welche mit der nächsten Dachbahnschicht überdeckt werden. Die gekennzeichneten Überlappungsflächen müssen mit dem Klebeband TAPE GREEN oder TAPE 1 PE (oder mittels integriertem doppelseitigem Klebeband in der TOP SK Version) verklebt und abgedichtet werden, um die Wasser- und Winddichtigkeit zu garantieren.

Alle Unterbrechungen und Durchdringungen der DO 180 TOP STREAM müssen mit dem empfohlenen Wasser- Luft- und Winddichtigkeitszubehör, laut den Hinweisen der Firma Riwega (siehe Abteilung R3, Katalog eternitycomfort), abgedichtet werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Verlegen der Membrane DO 180 TOP STREAM, dass die Oberflächen trocken, staub- und fettfrei sind.

Die Befestigungen der Konterlattung (Lüftungslatte) müssen mit dem wasserdichten Nageldichtband TIP KONT abgedichtet werden.

Je nach Sonneneinstrahlung und Witterungsbedingungen muss die endgültige Abdeckung innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens verlegt werden, um die Riwega Produktgarantie in Anspruch nehmen zu können.

Die Auswahl der Produkte und ihre Installation müssen den Bestimmungen der geltenden Normen entsprechen

Zusammensetzung	PP.PP.PP
Flächengewicht	185 g/m ²
Reißkraft in Längsrichtung	400 N/50mm (300-500)
Reißfestigkeit in Querrichtung	375 N/50mm (300-450)
Sd-Wert	0,04 m (-0,01/+0,03)
Wasserdichtheit	W1
Brandverhalten	Klasse E
UV-Beständigkeit	3 Monate
Klassifizierung UNI 11470:2015	B

Lieferant: Riwega GmbH, Obere Insel Straße 28, I-39044 Neumarkt (BZ)

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.