

DS 48 2200 TOP SK PP-S (GRÜN)

Bitumendampfsperre
Riwega | eternitycomfort

Ausschreibungstext
vom: 31/08/2020
Art. 02064018
Rev.01 vom: 27/07/2021

Lieferung und Montage, inklusive Verschnitt, der Dampfsperre DS 48 2200 TOP SK PP-S, bestehend im Zentrum aus einem bituminösen Verbund, umgeben aus einem Polypropylen-Vlies (PP) auf der Oberfläche und Unterfläche mit einer abziehbaren Silikonkontakte.

Die DS 48 2200 TOP SK PP-S werden mit Klammern befestigt, welche mit der nächsten Dachbahnschicht überdeckt werden. Die gekennzeichneten Überlappungsflächen müssen mit dem Klebeband TAPE 1 PE (oder mittels dem integrierten doppelseitigem Klebeband in der TOP SK Version) verklebt und abgedichtet werden, um die Wasser- und Winddichtigkeit zu garantieren.

Alle Unterbrechungen und Durchdringungen der DS 48 2200 TOP SK PP-S müssen mit dem empfohlenen Wasser- Luft- Winddichtigkeitszubehör, laut den Hinweisen der Firma Riwega (siehe Abteilung R3, Katalog eternitycomfort), abgedichtet werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Verlegen der Dampfsperre DS 48 2200 TOP SK PP-S, dass die Oberflächen trocken, staub- und fettfrei sind.

Die Auswahl der Produkte und ihre Installation müssen den Bestimmungen der geltenden Normen entsprechen.

Zusammensetzung	Beidseitig beschichtetes Polymerbitumen aus PP
Kleber TOP SK	Bituminös
Flächengewicht	2200 g/m ² (±5%)
Reißkraft in Längsrichtung	930 N/50mm (±15%)
Reißfestigkeit in Querrichtung	540 N/50mm (±15%)
Sd-Wert	213 m
Dichtigkeitsklasse	W1
Brandverhalten	Klasse E

Lieferant: Riwega GmbH, Obere Insel Straße 28, I-39044 Neumarkt (BZ)

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.