

Windtop UV 30/210

Diffusionsoffene Fassadenbahn besonders UV-stabil
Riwega | eternitycomfort

Ausschreibungstext

vom: 05/02/2020

Art. 020103015 (1,5 m) - 020103012 (3,0 m)

Rev.03 vom: 07/01/2025

Lieferung und Montage, inklusive Verschnitt, der UV-stabilen diffusionsoffenen Fassadenbahn WINDTOP UV 30/210, bestehend aus einer oberen UV-stabilen, hochtemperaturbeständigen schwarzen Polyurethan (PUR)-Funktionsschicht und einem Polyester (PET)-Vliesstoff.

WINDTOP UV 30/210 muss direkt auf der Wärmedämmung in horizontaler Lage, von unten nach oben, oder vertikal verlegt und im Überlappungsbereich mit Klammern fixiert werden, der durch Überlappung der nächsten Lage abgedeckt wird. Die Überlappungen müssen mit TAPE UV-Band abgedichtet werden.

Alle Unterbrechungen an der WINDTOP UV 30/210 müssen gemäß den spezifischen Angaben von Riwega abgedichtet werden (siehe Abteilung R3 - Wasser-, Luft- und Winddichtheit). Die diffusionsoffene Fassadenbahn WINDTOP UV 30/210 ist selbst bei einer diskontinuierlichen Endabdeckung mit freien Fugen von nicht mehr als 30 mm (max. 30% Öffnung der Fassade) UV-stabil. Vor dem Verlegen der WINDTOP UV 30/210 ist sicherzustellen, dass die Oberflächen trocken, staub- und fettfrei sind.

Die Befestigungen der Lattung müssen durch die Verwendung des wasserdichten Nageldichtband TIP KONT, das zwischen der diffusionsoffenen Fassadenbahn WINDTOP UV 30/210 und der Lattung gelegt wird, abgedichtet werden. Je nach Sonneneinstrahlung und Witterungsbedingungen muss die endgültige Fassadenabdeckung innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens verlegt werden, um die Riwega Produktgarantie in Anspruch nehmen zu können.

Die Auswahl der Produkte und ihre Installation müssen den Bestimmungen der geltenden Normen entsprechen.

Zusammensetzung	PUR.PET
Wassersäule	> 300 cm
Flächengewicht	210 g/m ² (±20 g/m ²)
Reißkraft in Längsrichtung	360 N/50mm (-60/+70 N/50mm)
Reißkraft in Querrichtung	250 N/50mm (-60/+70 N/50mm)
Sd-Wert	0,15 m (±0,05)
Dichtigkeitsklasse	W1
Brandverhalten	E
UV-Beständigkeit	Stabil (Fugen max. 30 mm – max. 30%)

Lieferant: Riwega GmbH, Obere Insel Straße 28, I-39044 Neumarkt (BZ)

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.