

DB 200

Frein vapeur
Riwega | eternitycomfort

Cahier des charges
du : 18/07/2017
Art. 02030200
Rév.05 du : 27/01/2025

Fourniture et installation du pare vapeur DB 200 composé d'une couche de protection de haute qualité en PP (polypropylène), hydrofuge, stabilisée aux UV, résistante aux hautes températures, par une membrane unité fonctionnelle en PP imperméable et à faible transpiration (polypropylène), et par une couche de protection inférieure toujours en PP (polypropylène).

DB 200 doit être posé directement sur voligeage ou avant le revêtement final en pose murale (plaqué de plâtre par exemple), et fixé avec des agrafes dans la zone de chevauchement, qui sera recouverte en chevauchant la couche suivante ; en cas de pose sur une couche de brique-ciment, la fixation se fera à l'aide de la mousse adhésive GLUE DB. Les chevauchements doivent être scellés avec du ruban adhésif TAPE GREEN ou TAPE 1 PE pour garantir l'étanchéité à l'eau et à l'air. Toutes les interruptions du DB 200 doivent être scellées avec des systèmes spécifiques selon les indications spécifiques fournies par Riwega (voir gamme R3 - imperméabilité eau-air-vent et manuel technique Riwega).

Avant de poser la membrane DB 200, assurez-vous que les surfaces sont sèches, sans poussière et graisse.

Les fixations pour la pose de tous les liteaux en bois contenant l'isolant doivent être scellées à l'aide de la bande d'étanchéité au clou continu TIP KONT posé sur le pare vapeur DB 200 en correspondance avec les ossatures ou liteaux.

En fonction du rayonnement solaire et des conditions climatiques, posez la couverture définitive dans les termes indiqués.

Le choix des produits et leur installation doivent respecter les exigences des normes en vigueur.

Matériel	PP.PP. PP
Colonne d'eau	> 200 cm
Grammage	200 g/m ² (\pm 10 g/m ²)
Résistance à la traction longitudinale	480 N/50 mm (\pm 30 %)
Résistance à la traction transversale	330 N/50 mm (\pm 30 %)
Valeur S _d	6 m (\pm 3 m)
Imperméabilité à l'eau	Réussi
Réaction au feu	Classe E
Résistance aux rayons UV	3 mois
Conforme à DTU (FR)	31.2

Fournisseur: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.