

USB Micro Light

Frein vapeur
Riwega | eternitycomfort

Cahier des charges
du : 01/01/2016
Art. 02030115
Rév.04 du : 26/07/2021

Fourniture et installation frein vapeur intérieur avec application USB MICRO LIGHT, composé d'une couche de protection de haute qualité en PP (polypropylène), hydrofuge, stabilisée aux UV, résistante aux hautes températures, et une membrane fonctionnelle microporeuse en PP.PE (polypropylène / polyéthylène) coex imperméable et à faible transpiration.

USB MICRO LIGHT doit être posé directement sur la surface interne du mur avant les finitions internes et fixé avec des agrafes dans la zone de chevauchement, qui sera recouverte en chevauchant la couche suivante ; en cas de pose avec collage au mur, la fixation se fera à l'aide d'adhésifs tels que SIL AC ou SIL BUTYL. Les chevauchements doivent être scellés avec du ruban adhésif TAPE 1 PAP ou TAPE STRONG pour assurer l'étanchéité à l'air.

Toutes les interruptions du USB MICRO LIGHT doivent être scellées avec des systèmes spécifiques selon les indications spécifiques fournies par Riwega (voir gamme R3 - imperméabilité eau-air-vent et manuel technique Riwega).

Avant de poser la membrane USB MICRO LIGHT assurez-vous que les surfaces sont sèches, sans poussière et graisse.

Les fixations destinées à l'installation de tout profilé en métal ou en bois destiné à supporter les panneaux de finition internes doivent être scellées à l'aide de la bande d'étanchéité au clou TIP KONT posé sur l'écran de frein vapeur USB MICRO LIGHT au profils métalliques ou en bois.

Le choix des produits et leur installation doivent respecter les exigences des normes en vigueur.

Matériel	PP.PE.PP
Colonne d'eau	> 400 cm
Grammage	120 g/m ² (\pm 10 g/m ²)
Résistance à la traction longitudinale	210 N/50 mm (\pm 30 N/50 mm)
Résistance à la traction transversale	160 N/50 mm (\pm 30 N/50 mm)
Valeur S _d	10 m
Imperméabilité à l'eau	Réussi
Réaction au feu	Classe E
Résistance aux rayons UV	4 mois
Conforme au DTU (FR)	31.2

Fournisseur: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.