

ROLL Flex TOP - Alu

Unión con banda plisada
Riwega | eternitycomfort

Rev.03

Ficha técnica

de 29/05/2014

de 02/09/2021

Características principales	Valor
Material	Aluminio / Adhesivo butílico
Material de cubierta	Revestimiento de silicona precortado
Espesor (aluminio)	0,15 mm
Espesor (adhesivo butílico)	1,5 mm
Longitud del rollo	5 m
Estabilidad a los rayos UV	Estable*
Resistencia al envejecimiento	Resistente
Resistencia a la temperatura	-30 °C / +90 °C
Temperatura de trabajo	+5 °C / +40 °C
Desarrollo aluminio	1,30%
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, a una temperatura máx. 30°C, máx. 24 meses
Embalaje	1 piezas / cartón
Paleta	48 Cartón

Artículo y medidas			
Colores / Medidas	300 mm	450 mm	600 mm
Rojo marrón	01107301	01107451	01107601
Marrón	01107302	01107452	01107602
Negro	01107303	-	-

*Con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.