

# ROLL Flex TOP - Cu

Raccordo con banda plissettata

Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 29/05/2014

Rev.03

del 02/09/2021

Caratteristiche principali	Valori
Materiale	Rame / Butile
Materiale di protezione	Liner siliconico pretagliato
Spessore rame	0,10 mm
Spessore colla butilica	1,5 mm
Lunghezza rotolo	5 m
Stabilità ai raggi UV	Stabile*
Resistenza all'invecchiamento	Resistente
Resistenza alle temperature	-30 °C / +90 °C
Temperatura di lavorazione	+5 °C / +40 °C
Sviluppo alluminio	1,30%
Luogo di stoccaggio	Asciutto, al riparo dai raggi UV, temperatura max. +30°C per max.24 mesi
Imballo	1 pezzo / confezione
Bancale	48 confezioni

## Articolo e dimensioni

Colori / Misure	300 mm
Rame	01108305

\* In riferimento al clima dell'Europa centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.