

Telone copritetto

Versione RAPID e STANDARD

Voce di capitolato
RAPID art. 02070001
STANDARD art. 02070002 – 02070003 - 02070004
del 12.05.2020

Fornitura del sistema di impermeabilizzazione temporaneo TELONE COPRITETTO nelle varianti RAPID o STANDARD, composto da uno strato in PE con elevata resistenza allo strappo data dai nastri di rinforzo, stabile ai raggi UV e impermeabile all'acqua da posizionare in caso di emergenza sulla copertura come protezione provvisoria della struttura sottostante durante le fasi di cantiere.

Posa facile e veloce grazie alla presenza di occhielli metallici lungo il perimetro che ne permettono l'ancoraggio alla struttura.

Versione RAPID dotata di gancio centrale per un più rapido posizionamento.

Larghezza	15 m
Lunghezza	15 m
Massa areica	200 g/m ²
Massa areica	220 g/m ² (con rinforzo in PE)
Resistenza allo strappo	1000 N (tessuto)
Resistenza allo strappo	2100 N (nastri di rinforzo)
Gancio centrale	SI (solo versione RAPID)
Rinforzo perimetrale	5 cm
Anelli perimetrali	Ø12 mm ogni metro
Rivestimento / finitura	Su entrambe le facce
Impermeabilità all'acqua	Superato
Stabilità ai raggi UV	Stabile

Fornitore: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

La presente voce di capitolato può essere scaricata in formato pdf dal sito internet www.riwega.com