

DO 155 / DO 155 TOP SK

Membrana ad alta traspirazione
Riwega | eternitycomfort

Dichiarazione di prestazione
Numero di identificazione: P/249/3

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	02010190 DO 155 / 02020312 DO 155 TOP SK
2	Numero di tipo, lotto, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11, par.4	Sulla confezione del prodotto
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	Membrana impermeabile per tetto e pareti
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11, par.5	DO 155 / DO 155 TOP SK Riwega srl, I - 39044 Egna (BZ), Via Isola di Sopra 28
5	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art.12, par.2	Omesso
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema 3
7	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	L'organismo notificato (1434 PCBIC) ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo e di Sistema 3
8	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Omesso
9	Prestazione dichiarata	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Massa areica	155 g/m ² (± 5 g/m ²)	
Reazione al fuoco	Classe E	
Resistenza a trazione MD*	350 N/50mm ($\pm 30\%$)	
Resistenza a trazione CD*	230 N/50mm ($\pm 30\%$)	
Allungamento MD*	75 % ($\pm 30\%$)	
Allungamento CD*	115 % ($\pm 30\%$)	
Resistenza a lacerazione chiodo MD*	185 N ($\pm 20\%$)	
Resistenza a lacerazione chiodo CD*	225 N ($\pm 20\%$)	
Permeabilità al vapore acqueo	0,02 m [-0,01/+0,03]	
Resistenza alla temperatura	- 40°C/+ 90°C	
Tenuta all'acqua	W1	
Impermeabilità dopo invecchiamento artificiale	W1	
Resistenza a trazione dopo invecchiamento artificiale MD/CD*	300 / 200 ($\pm 20\%$)	
Allungamento dopo invecchiamento artificiale MD/CD*	60 / 85 ($\pm 20\%$)	

*MD= longitudinale; CD= trasversale

10 Dichiarazione La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto del costruttore e del fabbricante dagli amministratori:



Rizzi Werner



Gamper Werner

Egna, 09/07/2021