

Enkolan

Flüssigabdichtung
Riwega | planus

Leistungserklärung
Art. PLA71001 – PLA710011
Rev.01 vom: 17/06/2021

1 Produkt-Typs: Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis von Polyurethan-Basis
2 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Chargennummer: siehe Etikett des Produkts
3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	Flüssig aufzubringende Dachabdichtung zur Verhinderung des Durchgangs von Wasser in die Gebäudestruktur
4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	Enkolan Abdichtung 1K LF Enke-Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG Hamburger Str. 16 40221 Düsseldorf Deutschland
5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten , der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	Riwega srl Isola di Sopra Straße 28 39044 Neumarkt (BZ)
6 Leistungsbeständigkeit: System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	System 3
7 Notifizierte Stelle (hEN): Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	nicht relevant
8 Notifizierte Stelle (ETA): Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:	Zulassungsstelle: Deutsches Institut für Bautechnik erstellte die ETA-16/0981 auf Grundlage der ETAG 005.
9 Erklärte Leistung	

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmal	Prüf-methode	Harmonisierte technische Spezifikation
Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung Prüfverfahren 1-4	B _{ROOF} (t ₁) B2 (harte Bedachung)	EN 13501-5	ETAG 005-1:2000 ETAG 005-6:2000
Brandverhalten	E	EN 13501-1	
Erwartete Nutzungsdauer	W2	ETAG 005:6:2000, 4.3.3	
Klimazone	M und S		
Nutzlasten	P1 – P4		
Dachneigung	S1 – S4		
Oberflächentemperatur niedrigste: höchste:	TL4 TH4		
Erklärung zu gefährlichen Stoffen:	Keine enthalten	-	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	≈ 3200 (bei 50% auf 100% rel. F.)	EN 1931	
Widerstand gegenüber Windlasten	≥ 50 kPa für Untergründe mit Reißfestigkeit ≥ 50 kPa	-	

Enkolan

Flüssigabdichtung
Riwega | planus

Leistungserklärung
Art. PLA71001 – PLA710011
Rev.01 vom: 17/06/2021

10 Erklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Rizzi Werner



Gamper Werner

Egna, 17.06.2021

Ökologie, Gesundheit und Sicherheit

Für Informationen über die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten müssen die Anwender die Produktbeschreibungen und neusten Sicherheitsdatenblätter mit den physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten beziehen.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekannten oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Eventuelle Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Verarbeitungsanleitung widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE –WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung. Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Verarbeitungsanleitung ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dieser Leistungserklärung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.