

# Sil Power Fix

Sigillante  
Riwega | eternitycomfort

Dichiarazione di prestazione  
Numero di identificazione: DG1026

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	02040409 Sil Power Fix (MS polimero bianco)
2	Numero di tipo, lotto, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11, par.4	Sulla confezione del prodotto
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	Sigillante adesivo speciale a base di MS Polimero
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11, par.5	Sil Power Fix - BIANCO Riwega srl, I - 39044 Egna (BZ), Via Isola di Sopra 28
5	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art.12, par.2	Omesso
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema 3+3
7	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	EN 15651-1 L'organismo notificato (ITC Zlin NB - Nr. 1213) ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo e di Sistema 3
8	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Omesso
9	Prestazione dichiarata	

Caratteristiche essenziali	Classe di sigillante per elementi di facciata	Specifiche tecniche armonizzate
	<b>25LM</b>	
Comportamento elastico	≥ 70 %	EN ISO 7389
Stabilità	≤ 3 mm	-
Resistenza a trazione 1) Modulo di sicurezza (valore di snervamento)	≤ 0,4 MPa (23°C) e ≤ 0,6 MPa (-20°C)	EN ISO 8339
Comportamento a trazione in pretensione	NF*	EN ISO 8340
Attaccamento / Allungamento del comportamento a diverse temperature	NF*	EN ISO 9047
Adesione / Allungamento a trazione in pretensione dopo immersione in acqua	NF*	EN ISO 10590
Perdita di volume	≤ 10 %	EN ISO 10563

## Altre caratteristiche

Reazione al fuoco	Classe E	EN 13501-1
Sostanze pericolose	Vedere la scheda di sicurezza	Valutazione

\*NF = Nessun fallimento secondo EN ISO 11600

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto del costruttore e del fabbricante dagli amministratori:



Rizzi Werner



Gamper Werner

Egna, 23/08/2021