

Euro-ROLL

First- und Gratrolle

Riwega | eternitycomfort

Lieferung und Verlegung der patentierten Belüftungssystem EURO-ROLL auf der First- und Gratlinie von Riwega, aus Alu.PP.Alu, stabil vor UV-Strahlen, in den Farben Rotbraun, Braun oder Schwarz je nach Wahl der BL, der entsprechenden Breite von 310 mm, 370 mm oder 400 mm für das Gewährleisten einer einwandfreien Abdichtung, einer Aluminiumdicke von 0,12 mm, einer Luftdurchlässigkeit (DIN 4108-3) von >145 cm/m² (pro Seite), einer maximalen Dehnung des Aluminiums von 1,25% und einem Butylklebeband von mindestens 90g/m. Verlegung der EURO-ROLL auf Universal-Lattenhalter mit 40 mm Öffnung, 4x5 cm Holzlatten. Abschluss des Systems mit Firstziegelhaken aus Aluminium, passend zum Firstziegeltyp. Es ist eine einwandfreie Befestigung der Firstziegel zu gewährleisten.

Lieferant: Riwega GmbH, Obere Insel Straße 28, I-39044 Neumarkt (BZ)

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.