

ROLL Flex TOP - Pb

Dreidimensional verformbarer Anschluss
Riwega | eternitycomfort

Ausschreibungstext
vom: 12/05/2020
Rev.01 vom: 06/09/2021

Lieferung und Montage des ROLL FLEX TOP von Riwega, bestehend aus einem plissierten und dreidimensional formbarem Bleistreifen mit einer Dehnung von 1,30 %, einer Dicke von 0,20 mm (Blei) und einer 1,5 mm dicken Schicht aus Butylkleber. Eigens entwickelt zur Abdichtung von Durchdringungen in der Dachschräge in Verbindung von Dachfenstern, Schornsteinen, Entlüftungsöffnungen, Dachgauben, Wandanschluss usw.

Material	Blei
Plissierfaktor	1,30 %
Dicke Metallstreifen	0,20 mm (Blei)
Kleber	Butyl
Dicke Butyl	1,5 mm

Lieferant: Riwega GmbH, Obere Insel Straße 28, I-39044 Neumarkt (BZ)

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.