

# TIROLL Air

Closoir ventilé en rouleau  
Riwega | eternitycomfort

Rouge marron Art. 01014321 (320 mm) / 01014371 (370 mm) / 01014391 (400 mm)

Marron Art. 01014322 (320mm) / 01014372 (370mm) / 01014392 (400mm)

Cuivre Art. 01016325 (320mm) / 01016375 (370mm) / 01016395 (400mm)

Rév.04 du : 03/09/2021

Fourniture et installation du système de ventilation TIROLL AIR sur la ligne de faîtement dans la couleur et la taille adaptées au type de toiture. Pour une fixation dans les règles de l'art il est possible d'utiliser des portes litéaux de 40 mm en bois de 4x5 cm et des crochets de faîtement en aluminium adaptés au type de faîtement. Pour assurer une bonne adhérence, la surface de la tuile doit être vérifiée qui doit être sèche et propre de la poussière.

Matériel	Aluminium / Cuivre
Couleur	Rouge Marron / Marron / Cuivre
Mesure	320 / 370 / 400 mm
Passage d'air (DIN 4108-3)	>90 cm <sup>2</sup> /m (par côté)
Développement Alu	1,20 %
Butyle	90 g/m
Stabilité aux UV	Stable

Fournisseur: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Ce document annule et remplace toute version précédente.