

UNI Air ROLL

Closoir ventilé en rouleau
Riwega | eternitycomfort

Cahier des charges UNI Air ROLL

du : 11/08/2017

Rouge marron Art. 01010300 (310 mm) / 01010310 (370 mm) / 01010400 (400 mm)

Marron Art. 01010301 (310mm) / 01010311 (370mm) / 01010401 (400mm)

Rév.04 du : 03/09/2021

Fourniture et installation du système de ventilation UNI AIR ROLL sur la ligne faîtière, dans la couleur et la taille adaptées au type de toiture. Pour une fixation dans les règles de l'art il est possible d'utiliser des portes liteaux de 40 mm en bois de 4x5 cm et des crochets de faîtage en aluminium adaptés au type de faîtage. Pour assurer une bonne adhérence, la surface de la tuile doit être vérifiée qui doit être sèche et propre de la poussière.

Matériel	alu.PP.alu
Couleur	Rouge Marron / Marron
Largeur du rouleau	310 mm / 370 mm / 400 mm
Développement Alu plissé	1,35 %
Passages d'air (DIN 4108-3)	>145 cm ² /m (par côté)
Butyle	120 g/m
Stabilité aux UV	Stable

Fournisseur: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.