

Venti-tech Metal

Closoir ventilé rigide
Riwega | eternitycomfort

Cahier des charges
du : 05/05/2014
Art. 01023001 Rouge Marron ALU / 01024001 Rouge marron PB / 01024004 Naturel
Rév.03 du : 03/09/2021

Fourniture et installation du système de ventilation VENTI-TECH METAL sur la ligne faîtière, dans la couleur et la taille adaptées au type de toiture. Pour une fixation dans les règles de l'art il est possible d'utiliser des portes liteaux de 40 mm en bois de 4x5 cm et des crochets de faîtage en aluminium adaptés au type de faîtage. Pour assurer une bonne adhérence, la surface de la tuile doit être vérifiée qui doit être sèche et propre de la poussière.

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Matériau de la calotte | Acier galvanisé |
| Matériau des bandes latérales | Aluminium / Plomb |
| Couleur | Rouge Marron / Plomb naturel |
| Epaisseur | 0,15 mm (alu) / 0,30 mm (plomb) |
| Largeur de la calotte | Min.150 mm |
| Largeur du closoir | Max.400 mm |
| Longueur | 1 m |
| Longueur des bandes latérales | 125 mm |
| Passage d'air (DIN 4108-3) | >100 cm ² /m (par côté) |
| Bandes de butyle | Oui (variante alu uniquement) |

Fournisseur: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.