

# Basic ROLL

05

R1

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### L'essenziale della ventilazione

- Sottocolmo ventilato a rotolo
- Impermeabile alle infiltrazioni d'acqua
- Facilmente adattabile a ogni tipo di copertura
- Protegge la sottocopertura dall'intrusione di uccelli e roditori



### Composizione:

- ① Alluminio
- ② Cucitura
- ③ Tessuto in PP multistrato
- ④ Colla butilica
- ⑤ Liner siliconico

### Caratteristiche:



### Scheda tecnica

Materiale		alu.PP.alu
Bordo prepiegato		NO
Spessore alluminio		0,12 mm
Lunghezza rotolo		5,00 m
Tessuto centrale		tessuto in PP multistrato
Fascia centrale		NO
Assemblaggio materiali		colla e cucitura
Colla butilica		80 g/m
Passaggio d'aria (per parte)	DIN 4108-3	>50 cm <sup>2</sup> /m
Resistenza alle temperature		-30°C / +70°C
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C
Sviluppo alluminio		1,25 %
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, max. +30°C
Imballo		4 pz/confezione
Bancale		60 confezioni

### Articolo e dimensioni

Colori / Misure	310 mm	370 mm
Rosso marrone	01010318	01010320
Marrone	01010319	01010321

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti