

Basic ROLL

Sottocolmo ventilato a rotolo
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 12/03/2020

Rev.04 del 31/08/2021

Articolo e dimensioni

Colori/Misure	310 mm	370 mm
Rosso marrone	01010318	01010320
Marrone	01010319	01010321

Caratteristiche

Materiale	alu.PP.alu
Bordo prepiegato	No
Spessore alluminio	0,12 mm
Lunghezza rotolo	5 m
Tessuto centrale	Tessuto in polipropilene multistrato
Fascia centrale rinforzata	No
Assemblaggio materiali	Colla e singola cucitura
Colla butilica	80 g/m
Passaggio d'aria per parte (DIN 4108-3)	>50 cm ² /m
Resistenza alle temperature	-30°C / +70°C
Temperatura di lavorazione	+5°C / +40°C
Sviluppo Alluminio	1,25%
Stoccaggio	Mantenere il prodotto nella confezione originale, all'asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura di max.30 °C
Imballo	4 pezzi (20 m)
Bancale	60 confezioni (1200 m)

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.