

TIROLL Air

Sottocolmo ventilato a rotolo
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del 13/03/2020
Rev.05 del 12/04/2022

Articolo e dimensioni

Colori/Misure	320 mm	370 mm	400 mm
Rosso marrone	01014321	01014371	01014391
Marrone	01014322	01014372	01014392
Rame	01016325	01016375	01016395

Caratteristiche

Materiale	Alu / Rame
Bordo prepiegato	NO
Spessore	0,15 mm (Alu) / 0,10 mm (Rame)
Lunghezza rotolo	5 m
Tessuto centrale	-
Fascia centrale rinforzata	-
Assemblaggio materiali	-
Colla butilica	90 g/m
Passaggio d'aria per parte (DIN 4108-3)	>90 cm ² /m
Stabilità ai raggi UV	Stabile
Resistenza all'invecchiamento	Resistente
Resistenza alle temperature	-30°C / +90°C
Temperatura di lavorazione	+5°C / +40°C
Sviluppo Alluminio / Rame	1,20%
Stoccaggio	Mantenere il prodotto nella confezione originale, all'asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura di max.30 °C
Imballo	4 pezzi (20 m)
Bancale	30 confezioni (600 m)

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.