

# Euro-ROLL

Sottocolmo ventilato a rotolo

Riwega | eternitycomfort

Fornitura e posa in opera del sistema d'aerazione brevettato Euro-ROLL sulla linea di colmo/displuvio, nella colorazione e misura adeguata al tipo di copertura. Per il fissaggio a regola d'arte si utilizzano portalistelli universali da 40 mm di apertura, listello in legno da 4x5 cm e ganci fermacolmo in alluminio adatti al tipo di tegola di colmo. Per assicurare una corretta adesività va controllata la superficie della copertura in tegola/coppi, che deve risultare asciutta e pulita dalla polvere.

Materiale	alu + rete PP + alu
Colore	Rosso marrone / Marrone / Nero
Larghezza	310 mm / 370 mm / 400 mm
Spessore Alu	0,12 mm
Passaggio d'aria (DIN 4108-3)	> 145 cm <sup>2</sup> /m (per parte)
Sviluppo Alu	1,25 %
Colla butilica	90 g/m
Stabilità raggi UV	Stabile

Fornitore: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.