

Tape Strong

Nastro monoadesivo acrilico dall'elevata stabilità dimensionale

Riwega | eternitycomfort

Fornitura e posa in opera del nastro adesivo TAPE STRONG Riwega, composto da un film in polipropilene dall'elevata stabilità, rinforzato con retina in poliestere, spalmato di collante acrilico per la sigillatura all'acqua, aria, vento, vapore e rumori dei seguenti punti:

- sormonti delle membrane e/o schermi USB Riwega a tetto e/o a parete;
- giunzioni tra le membrane o gli schermi USB Riwega e la superficie di camini, finestre, sfiati o altri punti di interruzione;
- giunzioni di pareti a pannello o di pannelli tipo OSB nella costruzione di case in legno.

Disponibile anche nelle seguenti versioni:

- TAPE STRONG 12/48 con liner pretagliato in due parti (12 + 48 mm) per facilitare e velocizzare la giunzione degli angoli interni delle pareti in legno a pannello o di pannelli OSB e la posa ad angolo in genere;
- TAPE STRONG 200 X con liner pretagliato a metà (50 + 50 mm), per velocizzare la sigillatura del dettaglio solaio/parete in legno.

La posa deve essere conclusa con una forte pressione tramite apposito rullino per fare aderire perfettamente il 100% della base adesiva sulla superficie da sigillare.

Fornitore: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) – I

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.