

TIROLL Air

Sottocolmo ventilato a rotolo
Riwega | eternitycomfort

Rosso marrone Art. 01014321 (320mm) / 01014371 (370mm) / 01014391 (400mm)

Marrone Art. 01014322 (320mm) / 01014372 (370mm) / 01014392 (400mm)

Rame Art. 01016325 (320mm) / 01016375 (370mm) / 01016395 (400mm)

Rev.04 del: 03/09/2021

Fornitura e posa in opera del sistema d'aerazione TIROLL Air sulla linea di colmo/displuvio, nella colorazione e misura adeguata al tipo di copertura. Per il fissaggio a regola d'arte si utilizzano portalistelli universali da 40 mm di apertura, listello in legno da 4x5 cm e ganci fermacolmo in alluminio adatti al tipo di tegola di colmo. Per assicurare una corretta adesività va controllata la superficie della copertura in tegola/coppi, che deve risultare asciutta e pulita dalla polvere.

Materiale	Alluminio / Rame
Colore	Rosso marrone / Marrone / Rame
Misure	320 / 370 / 400 mm
Passaggio d'aria (DIN 4108-3)	> 90 cm ² /m (per parte)
Sviluppo Alu	1,20 %
Butile	90 g/m
Stabilità ai raggi UV	Stabile

Fornitore: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.