

UNI Air ROLL

Sottocolmo ventilato a rotolo
Riwega | eternitycomfort

Voce di capitolato UNI Air ROLL

del: 11/08/2017

Rosso marrone art. 01010300 (310mm) / 01010310 (370mm) / 01010400 (400mm)

Marrone art. 01010301 (310mm) / 01010311 (370mm) / 01010401 (400mm)

Rev.04 del: 03/09/2021

Fornitura e posa in opera del sistema d'aerazione UNI Air ROLL sulla linea di colmo/displuvio, nella colorazione e misura adeguata al tipo di copertura. Per il fissaggio a regola d'arte si utilizzano portalistelli universali da 40 mm di apertura, listello in legno da 4x5 cm e ganci fermacolmo in alluminio adatti al tipo di tegola di colmo. Per assicurare una corretta adesività va controllata la superficie della copertura in tegola/coppi, che deve risultare asciutta e pulita dalla polvere.

Materiale	alu.PP.alu
Colore	Rosso marrone / Marrone
Larghezza rotolo	310 mm / 370 mm / 400 mm
Sviluppo Alu plissettato	1,35 %
Passaggi d'aria (DIN 4108-3)	>145 cm ² /m
Butile	120 g/m
Stabilità ai raggi UV	Stabile

Fornitore: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.