

Venti-tech Metal

Sottocolmo rigido ventilato
Riwega | eternitycomfort

Voce di capitolato
del: 05/05/2014
Art. 01023001 Rosso marrone ALU / 01024001 Rosso marrone PB / 01024004 Naturale
Rev.03 del: 03/09/2021

Fornitura e posa in opera del sistema d'aerazione Venti-Tech Metal sulla linea di colmo/displuvio, nella colorazione e misura adeguata al tipo di copertura. Per il fissaggio a regola d'arte si utilizzano portalistelli universali da 40 mm di apertura, listello in legno da 4x5 cm e ganci fermacolmo in alluminio adatti al tipo di tegola di colmo. Per assicurare una corretta adesività va controllata la superficie della copertura in tegola/coppi, che deve risultare asciutta e pulita dalla polvere.

Materiale calotta	acciaio zincato
Materiale bande laterali	alluminio / piombo
Colore	Rosso marrone / Piombo naturale
Spessore	0,15 mm (alu) / 0,30 mm (piombo)
Larghezza calotta	Min. 150 mm
Larghezza sottocolmo	Max. 400 mm
Lunghezza	1 m
Lunghezza bande laterali	125 mm
Passaggio d'aria (DIN 4108-3)	> 100 cm ² /m (per parte)
Fasce butiliche	Sì (solo variante alu)

Fornitore: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.