

Tape 1 PE

Klebeband auf Acrylbasis mit hoher Haftkraft

Riwega | eternitycomfort

Lieferung und Verlegung des Klebebandes TAPE 1 PE Riwega, bestehend aus einer Polyethylenfolie, verstärkt mit einem Polyesterfasernetz, beschichtet mit Acrylkleber zur Abdichtung von Wasser, Luft, Wind, Dampf und Lärm an den folgenden Konstruktionspunkten:

- Überlappungen der USB Riwega Dach- und/oder Wandbahnen;
- Verbindungen zwischen den Membranen oder USB-Bahnen von Riwega und der Oberfläche von Kaminen, Fenstern, Lüftungsöffnungen oder anderen Sollbruchstellen;
- Verbindungen von Plattenwänden oder OSB-Platten beim Bau von Holzhäusern.

Wählbar in den jeweilig entsprechenden Versionen zu verwenden:

- TAPE 1 PE 100X Riwega mit 100 mm Breite und halbiertem Liner (50+50 mm) zur Erleichterung der Verbindung der Innenecken von Holzplattenwänden oder OSB-Platten;
- TAPE 1 PE 150 Riwega mit 150 mm Breite zur Erleichterung der schnellen Reparatur von zufälligen Rissen oder Brüchen der Schirme und atmungsaktiven Membranen und zum Schließen aller Arten von Löchern, Rissen oder Öffnungen in Holzkonstruktionen.

Die Verlegung muss mit starkem Druck und durch Verwendung einer speziellen Anpressrolle von Riwega abgeschlossen werden, um sicherzustellen, dass der Klebstoff des Klebebandes einwandfrei an der abzudichtenden Oberfläche haftet.

Lieferant: Riwega GmbH, Obere Insel Straße 28, I-39044 Neumarkt (BZ)

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.