

Tape Strong

Klebeband auf Acrylbasis, nicht verformbar

Riwega | eternitycomfort

Lieferung und Verlegung des Klebebandes TAPE STRONG von Riwega, bestehend aus einem Polypropylenfilm mit hoher Stabilität, verstärkt mit Polyesterfaser, beschichtet mit Acrylkleber zur Abdichtung von Wasser, Luft, Wind, Dampf und Lärm bei folgenden Konstruktionspunkten:

- Überlappungen von USB Riwega Dach- und/oder Wandbahnen;
- Verbindungen zwischen den Membranen oder Bahnen von Riwega und der Oberfläche von Kaminen, Fenstern, Lüftungsöffnungen oder anderen Sollbruchstellen;
- Verbindungen von Plattenwänden oder OSB-Platten beim Bau von Holzhäusern.

Auch in den folgenden Versionen erhältlich:

- TAPE STRONG 12/48 mit geteiltem Liner (12 + 48 mm), um die Verbindung der Innenecken von Holzplattenwänden oder OSB-Platten und die Verlegung in den Eckbereichen zu erleichtern und zu beschleunigen;
- TAPE STRONG 200 X mit geteiltem Liner (50 + 50 mm), um Verklebungen am Holzboden / der Holzwand zu beschleunigen.

Die Verlegung muss mit starkem Druck und durch Verwendung einer speziellen Anpressrolle von Riwega abgeschlossen werden, um sicherzustellen, dass das Klebeband einwandfrei an der abzudichtenden Oberfläche haftet.

Lieferant: Riwega GmbH, Obere Insel Straße 28, I-39044 Neumarkt (BZ)

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.