

Tape Strong

Bandé adhésive acrylique avec stabilité dimensionnelle élevée

Riwega | eternitycomfort

Fourniture et pose du ruban adhésif TAPE STRONG Riwega, composé d'un film polypropylène très stable, renforcé d'une maille polyester, enduit d'un adhésif acrylique pour une étanchéité contre l'eau, l'air, le vent, la vapeur et le bruit des points suivants :

- chevauchements de membranes et / ou écrans USB Riwega sur le toit et / ou sur le mur;
- les joints entre les membranes ou écrans Riwega USB et la surface autours des cheminées, fenêtres, évents ou autres points singuliers;
- jonctions de murs de panneaux ou de panneaux de type OSB dans la construction de maisons en bois.

Egalement disponible dans les versions suivantes :

- TAPE STRONG 12/48 avec un film de protection divisé en deux (12 + 48 mm), pour faciliter et accélérer la jonction des coins internes des panneaux en bois murs ou panneaux OSB et installation d'angle en général ;
- TAPE STRONG 200 X avec un film de protection divisé en deux (50 + 50 mm), pour accélérer la pose des détails du plancher et des murs en bois.

L'installation doit être complétée par une forte pression au moyen d'un rouleau spécial pour que 100% de la base adhésive adhère parfaitement à la surface à sceller.

Fournisseur: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) - I

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.