

Tape 1 PAP

Cinta adhesiva acrílica específica para uso interno
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto

de 06/02/2014

Art. 02040150 - 02040151 - 02040152

Rev.06 de 11/08/2021

CARACTERÍSTICAS	Tape 1 PAP	Tape 1 PAP X	Tape 1 PAP X3
Artículo	02040150	02040151	02040152
Medidas	60 mm x 25 m		
Color	Amarillo		
Adhesivo	A base de dispersión acrílica libre de disolventes y emolientes		
Soporte del adhesivo	Papel tratado con PE (120 µm)		
Peso del adhesivo	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armadura	Ninguna		
Espesor (sin liner)	0,32 - 0,34 mm		
Material de cubierta	Revestimiento de silicona	Revestimiento sintético dividido por la mitad (30 + 30 mm)	Revestimiento sintético dividido en tres partes (30 + 15 + 15 mm)
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 150 N/25mm; 3-5 % (DIN EN 14410)		
Temperatura de trabajo	+5 °C / +30 °C		
Temperatura de servicio	-30 °C / +100 °C		
Valor Sd	aprox. 5 m		
Resistencia al desapego	Conforme (DIN 4108-11)		
Resistencia a la condensación	Muy elevada		
Resistencia al envejecimiento	Muy elevada		
Adhesión inicial (<i>tack</i>)	Muy elevada		
Caja	10 rollos		
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses		
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C		

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.