

# Tape 1 PAP

Bandé adhésive acrylique spécifique pour l'intérieur  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit  
du 06/02/2014  
Art. 02040150 - 02040151 - 02040152  
Rev.06 du 11/08/2021

CARACTÉRISTIQUES	Tape 1 PAP	Tape 1 PAP X	Tape 1 PAP X3
Article	02040150	02040151	02040152
Dimensions		60 mm x 25 m	
Couleur		Jaune	
Colle		Basée sur la dispersion acrylique sans solvants et émollients	
Support de la colle		Papier traité avec PE (120 µm)	
Masse adhésive		210 g/m2 (DIN EN ISO 536)	
Armature		Aucune	
Epaisseur (sans couverture)		0,32 - 0,34 mm	
Matériau de couverture	Film silicone	Film synthétique divisé en deux (30 + 30 mm)	Film synthétique divisé en trois (30 + 15 +15 mm)
Résistance au coup sec avec élasticité		≥ 150 N/25mm; 3-5 % (DIN EN 14410)	
Température de travail		+5 °C / +30 °C	
Température d'utilisation		-30 °C / +100 °C	
Valeur Sd		env. 5 m	
Résistance au détachement		Conforme (DIN 4108-11)	
Résistance à la condensation		Très haute	
Résistance au vieillissement		Très haute	
Adhésion initiale (tack)		Très haute	
Emballage		10 rouleaux	
Stockage		Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum	
Température de stockage		+18°C / +25°C	

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.