

Tape Green "Industry"

Cinta adhesiva acrílica de PE con malla de PET

Riwega | eternitycomfort

Rev.02

Ficha técnica producto

de 28/11/2019

Art.

020401615

de

15/05/2023

CARACTERÍSTICAS

Medidas	60 mm x 50 m
Color	Verde con letras negras
Adhesivo	Poliacrilato Puro
Soporte del adhesivo	Película de PE (70 µm)
Densidad del adhesivo	200 g/m ²
Armadura	Refuerzo reticular de PET / PVA
Espesor (sin liner)	0,28 mm
Material del liner	Papel de silicona (90 g/m ²)
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410)
Fuerza adhesiva (AFERA 5001)	≥ 25 N/25mm
Temperatura de servicio	+5 °C / +30 °C
Resistencia a las temperaturas	-40 °C / +80 °C
Valor Sd	aprox. 40 m
Resistencia al desprendimiento	Conforme (DIN 4108-11)
Resistencia a la condensación	Elevada
Adhesión inicial (tack)	Elevada
Estabilidad a los rayos UV (Soporte del adhesivo)	12 meses*
Caja	16 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C

* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.