

# Tape ICE

Cinta adhesiva acrílica ideal incluso a bajas temperaturas  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 26/11/2019  
Art. 02040165  
Rev.02 de: 31/10/2022

Características	
Medidas	60 mm x 25 m
Color	Película plateada con letras en blanco
Adhesivo	Dispersión de poliacrilato sin solventes ni emolientes
Soporte del adhesivo	Película de LDPE (70 µm)
Densidad del adhesivo	200 g/m <sup>2</sup> (DIN EN ISO 536)
Armadura	Refuerzo reticular de PET
Espesor (sin liner)	0,26 - 0,28 mm (DIN EN 1942)
Material del liner	Papel de silicona
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 25 N/25 mm; 50% (DIN EN 14410)
Temperatura de servicio	+5°C / +30°C (aplicable de -20°C)
Resistencia a las temperaturas	-30°C / +100°C
Valor Sd	≈ 11 m
Resistencia al desprendimiento	Conforme (DIN 4108-11)
Resistencia a la condensación	Elevada
Resistencia al envejecimiento	Elevada
Adhesión incial (tack)	Elevada
Estabilidad a los rayos UV (Soporte del adhesivo)	24 meses*
Caja	10 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 12 meses
Temperatura de almacenamiento	+18 °C / +25 °C

\*con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Este documento anula y sustituye a la versión anterior.

