

Ruban UV 300X

Ruban acrylique simple face très résistant aux rayons UV
Riwega | eternitycomfort

Instructions de pose - PG. 1/1
en date du : 15/06/2021
Art. 1,5m 020103533
Révision n°00 du : -

DESCRIPTION :

Ruban acrylique monoface de couleur noire hautement résistant aux rayons UV* pour une parfaite étanchéité le long de la ligne de gouttière.

Dimensions :

300 mm x 25 m (Réf. 020103533)

CONSERVATION :

A conserver dans un endroit sec, à l'abri des rayons UV, à une température comprise entre 18°C et 25°C, pendant max. 24mois.

DONNÉES TECHNIQUES:

Consultez la fiche produit téléchargeable sur notre site internet www.riwega.com.

POSE :

- Identifiez les surfaces à coller en vous assurant que la surface est sèche, exempte de poussière et de graisse.
- Si nécessaire, stabilisez d'abord la surface avec *Riwega Primer Spray*.
- Déroulez progressivement le ruban en l'alignant avec la ligne de l'avant-toit. Retirer partiellement le revêtement protecteur et faire progressivement adhérer la surface adhésive à la surface de pose.
- Appliquer une forte pression avec un rouleau adapté sur toute la surface de la bande. Choisissez le rouleau le plus adapté en fonction de la surface d'installation.

Remarques sur la pose :

Rendement de liaison immédiat. Force d'adhérence maximale après 24 h.

Matériel d'installation :

- *Rouleau en plastique rigide Riwega* (Art. n° 05RUL001)
- *Rouleau en caoutchouc souple Riwega* (Art. n° 05RUL002)
- *Primaire Spray Riwega* (Art. 02040603)
- *Riwega Primer Liquid* (Art. 02040600)

Points critiques

Consultez les manuels techniques Riwega sur notre site Internet www.riwega.com.

Compatibilité des supports :

Consultez le tableau de compatibilité sur notre site www.riwega.com.

* en référence au climat de l'Europe centrale