

Tape 1 PE

Nastro monoadesivo acrilico flessibile ad alta tenuta adesiva

Riwega | eternitycomfort

Fornitura e posa in opera del nastro adesivo TAPE 1 PE Riwega, composto da un film in polietilene, rinforzato con retina in poliestere, spalmato di collante acrilico per la sigillatura all'acqua, aria, vento, vapore e rumori nei seguenti punti:

- sormonti delle membrane e/o schermi USB Riwega a tetto e/o a parete;
- giunzioni tra le membrane o gli schermi USB Riwega e la superficie di camini, finestre, sfiati o altri punti di interruzione;
- giunzioni di pareti a pannello o di pannelli tipo OSB nella costruzione di case in legno.

Disponibile anche nelle versioni:

- TAPE 1 PE 100X Riwega con larghezza di 100 mm e liner tagliato a metà (50 + 50 mm) per facilitare la giunzione degli angoli interni delle pareti in legno a pannello o di pannelli OSB;
- TAPE 1 PE 150 Riwega con larghezza di 150 mm per facilitare la riparazione veloce di eventuali strappi o rotture accidentali degli schermi e membrane traspiranti e la chiusura di tutte le tipologie di fori, fessure o aperture nelle strutture in legno.

La posa deve essere conclusa con una forte pressione tramite apposito rullino per fare aderire perfettamente il 100% della base adesiva sulla superficie da sigillare.

Fornitore: Riwega Srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) – I

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.