

Tape BOLD

Masa adhesiva acrílica reforzada de dos caras
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto

de 03/08/2017

Art. 02040210

Rev.04

de 13/08/2021

CARACTERÍSTICAS	
Medidas	10 mm x 12 m
Color	Transparente
Adhesivo	A base de dispersión acrílica libre de disolventes y emolientes
Soporte del adhesivo	Ninguno
Peso del adhesivo	1750 g/m ²
Armadura	Refuerzo reticular de PET
Espesor (sin liner)	1,50 - 2,00 mm (DIN EN 1942)
Material de cubierta	Revestimiento de silicona
Fuerza adhesiva (AFERA 5001)	≥ 25 N/25 mm
Temperatura de trabajo	+5 °C / +30 °C
Temperatura de servicio	-30°C / +80°C
Resistencia a la condensación	Elevada
Resistencia al envejecimiento	Elevada
Adhesión inicial (<i>tack</i>)	Elevada
Caja	10 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C

* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.