

# Tape UV 300 X

Nastro monoadesivo acrilico altamente resistente ai raggi UV  
Riwega | eternitycomfort

Istruzioni di posa - PG. 1/1  
del: 15/06/2021  
Art. Nr. 1,5m 020103533  
Revisione Nr. 00 del: -

## DESCRIZIONE:

Nastro monoadesivo acrilico di colore nero altamente resistente ai raggi UV\* per una perfetta sigillatura lungo la linea di gronda.

## MISURE:

300 mm x 25 m (Art. Nr. 020103533)

## STOCCAGGIO:

Conservare in luogo asciutto, al riparo dai raggi UV, con temperatura compresa tra 18°C e 25°C, per max. 24 mesi.

## DATI TECNICI:

Consulta la scheda tecnica del prodotto scaricabile dal nostro sito [www.riwega.com](http://www.riwega.com).

## POSA IN OPERA:

- Individuare le superfici da incollare, assicurandosi che la superficie sia asciutta, priva di polveri e grassi.
- Se necessario, stabilizzare prima la superficie con *Riwega Primer Spray*.
- Srotolare gradualmente il nastro, allineandolo alla linea di gronda. Rimuovere parzialmente il liner protettivo e far aderire mano la superficie adesiva a quella di posa.
- Praticare una forte pressione con apposito rullino su tutta la superficie del nastro. Scegliere il rullino più idoneo in base alla superficie di posa.

## Note sulla posa:

Resa di incollaggio immediata. Max. forza adesiva dopo 24 h.

## Attrezzature di posa:

- *Rullino in plastica rigida Riwega* (Art. Nr. 05RUL001)
- *Rullino in gomma morbida Riwega* (Art. Nr. 05RUL002)
- *Riwega Primer Spray* (Art. Nr. 02040603)
- *Riwega Primer Liquid* (Art. Nr. 02040600)

## Punti critici:

Consulta i Manuali Tecnici Riwega sul nostro sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com).

## Compatibilità supporti:

Consulta la tabella delle compatibilità sul nostro sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com).

\*In riferimento al clima dell'Europa Centrale