

EVALASTIC V

Realizzazione dell'impermeabilizzazione della copertura tramite fornitura e posa di manto impermeabile monostrato EVALASTIC V a base di EPDM. Elasticizzato senza plastificanti, costituito da uno strato impermeabile omogeneo di alta qualità, senza strato di separazione, accoppiato con tessuto non tessuto, privo di bitume, compatibile con bitume. Comportamento neutro al contatto con vari isolanti, resistenti alle penetrazioni delle radici secondo FLL, $\mu < 60.000$, Reazione al fuoco classe E secondo DIN EN 13501-1, resistente all'incendio, alla fiamme e alle scintille secondo DIN V ENV 1187 classe Broof (t1). Con marchiatura CE secondo DIN EN 13 956.

Garanzia della qualità:
certificato CE (certificato FPC)
certificato TUV

Dichiarazione del prodotto:
Dichiarazione ambientale da un istituto esterno (EPD) secondo le norme vigenti IBU (Insitut Bauen und Umwelt - Istituto per l'edilizia e l'ambiente) di Berlino.

Certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001
Spessore: 1,5 mm manto impermeabile + strato in tessuto non tessuto
Colori disponibili: grigio chiaro

Saldatura dei sormonti tramite saldatore ad aria calda (ca. 500°C).
I sormonti privi di cimosa, verranno sigillati tramite la saldatura di strisce di membrana EVALASTIC OMOGENEO in larghezza 16 cm.