

Sprossenleiter 4023

07

S4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Für überragende Stabilität

- Mehr Sicherheit gegen Kippen durch konische Form
- Sprossen aus Walzprofil
- Auswechselbares Aluminiumscharnier
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte
- Mit Holm verpresste Leiterfüße

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Artikel		402310	402312	402314	402316	402320	402324
Sprossenzahl		2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60
Länge	ca. m	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe	ca. m	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,27	2,50	2,80	3,05	3,57	4,10
Reichhöhe	ca. m	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
Senkr. Höhe	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten	ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittänge	ca. m	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht	ca. kg	5,10	6,10	7,30	8,40	10,90	13,60