

Solvente THF

Solvente
Riwega | planus

Scheda tecnica prodotto
del: 25/01/2022
Art. PLA12801 – PLA12802
Rev.00

Caratteristiche			
Articolo		PLA12801	PLA12802
Composizione		Tetraidrofurano (THF)	
Confezione		Barattolo in latta con tappo in plastica	
Contenuto		0,5 l	3 l
Aspetto		Liquido chiaro trasparente	
Punto di ebollizione		65°C	
Applicatore		Flacone in PE con pennello (art.PLA13601)	
Temperatura di applicazione		Ottimale: +18°C / +20°C (Minima $\geq$ +10°C)	
Densità a 20°C	DIN 51757	0,88-0,89 g/ccm	
Contenuto d'acqua	DIN 51777-1	max. 300 mg/kg	
Stabilizzatore BHT		min. 250 ppm	
Purezza	GC	> 99,5%	
Numero di colore (Hazen)	DIN EN 1557	max.10	
Consumo		Ca.10 ml / metro lineare (1 barattolo da 1 litro = ca.100 metri lineari)	
Stoccaggio		Asciutto, nel contenitore originale, a +5°C / +25°C, max. 12 mesi	

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.