

USB Drenlam Bluetech

Die Trennlage mit garantierter Drainage!

Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 22/11/2018

Art. 02064022

Rev.02

vom 30/06/2021

Zusammensetzung	PP mit neutraler Masterbatch
Farbe	Blau
Beständigkeit unter integrierter Photovoltaikanlage	Ja
Rollenbreite	1,25 m
Rollenlänge	20 m
Rollengewicht	12 Kg

Wesentliche Merkmale	Prüfnorm	Maßeinheit	Leistung
Flächenbez. Gewicht	EN 1849-2	g/m ²	450 (±7%)
Dicke*	EN ISO 9863-1	mm	14 (±12%)
Reißfestigkeit MD**	EN ISO 12311-1	N/50mm	63 (±15%)
Reißfestigkeit CD**	EN ISO 12311-1	N/50mm	28 (±15%)
Reißdehnung MD**	EN ISO 12311-1	%	>55
Reißdehnung CD**	EN ISO 12311-1	%	>55
Weiterreißwiderstand MD**	EN ISO 12310-1	N	npd***
Weiterreißwiderstand CD**	EN ISO 12310-1	N	npd***
Fadendurchmesser	-	mm	0,4 (±20%)
Hohlraumanteil	-	%	min. 95
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
UV-Beständigkeit	-	Monate	3
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-30 / +90
Nach Künstlicher Alterung			
Reißkraft MD/CD*	EN ISO 9863-1	N/50mm	39/17 (±15%)
Reißdehnung MD/CD*	EN ISO 12311-1	%	npd***

Kompressionswerte		
kPa	kg/m ²	Dicke [mm]
0	0	14,5 (±10%)
2	200	13,6 (±10%)
5	500	13,2 (±10%)
10	1000	12,6 (±10%)
15	1500	11,8 (±10%)

*Wichtig: Zur korrekten Installation muss die Befestigung mit einer "hohen Klammer" (h=38mm) erfolgen

**MD = längs; **CD = quer

***npd= no performance determined

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.