

PE – foglio microforato

Foglio in PE, senza stampa, microforato
Riwega | planus

Voce di capitolato
del: 17/01/2022
Art. Nr. PLA15001
Rev.01 del 18/01/2021

Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, del foglio microforato, composto da uno strato in PE (polietilene) di spessore 0,15 mm e massa volumica 0,92 – 0,925 g/cm³.

PE, foglio microforato è utilizzato come strato separatore di protezione, prima del getto di calcestruzzo.

Posa in **doppio strato** per creare uno strato di scorrimento tra il manto impermeabile e il massetto gettato sopra per evitare che il movimento del massetto in cemento crea danni al manto impermeabile.

Questo foglio viene posato come strato finale sul pacchetto di impermeabilizzazione. Serve sia come strato divisorio sia come strato scorrimento, in modo che la protezione in cemento possa dilatarsi indipendentemente dal pacchetto sottostante.

Prima della posa del foglio assicurarsi che le superfici siano asciutte, prive di polveri e grassi.

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.