

# LUX-top 9

Einzelanschlagpunkt  
Riwega | safetymania

Ausschreibungstext

Art. Nr. 03102086

Revision Nr. 01 vom: 23/08/2021

Lieferung und Verlegung einer ständig nutzbaren Anschlageinrichtung, Modell LUX-top 9, für Befestigung auf tragenden Trapezprofil mit einer Mindeststärke von 0,75 mm.

Bestehend aus einer Grundplatte mit den Abmessungen 200 mm x Sickenabstand und einer Dicke von 6 mm für die Befestigung der Anschlageinrichtung an das tragenden Trapezprofil. Pfosten mit einem Durchmesser von 18 mm oder 26 mm, mit Anschlagöse für eine Nutzung in vollständiger Sicherheit.

Pfostenhöhe vom Dachaufbau abhängig. Komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, um eine lange Lebensdauer der Materialien zu gewährleisten.

Zertifiziert nach UNI EN 795:2012 Typ A, UNI 11578:2015 Typ A und technischer Regel CEN/TS 16415:2013 Typ A um die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen zu gewährleisten. Die Anschlageinrichtung ist zugelassen für die gleichzeitige Benutzung durch 3 Personen.

Kann als Bestandteil einer ständig nutzbaren Anschlageinrichtung mit horizontaler Führung laut UNI EN 795:2012 Typ C und technischer Regel CEN/TS 16415:2013 Typ C verwendet werden, um die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen zu gewährleisten.

Montage laut Vorschrift des Herstellers.