

# LUX-top mobile

Freitragender Einzelanschlagpunkt  
Riwega | safetymania

Ausschreibungstext

Art. Nr. 03102070

Revision Nr. 01 vom: 24/08/2021

Lieferung und Verlegung einer ständig nutzbaren Anschlageinrichtung, Modell LUX-top MobilE, für Flachdächer bis zu einer Neigung von max. 5°.

Durch Eigengewicht gehaltener Anschlagpunkt, bestehend aus Metallgerüst mit den Abmessungen 1061 x 1114 mm. Der Anschlagpunkt wird mit Betongehwegplatten beschwert und ermöglicht eine durchdringungsfreie Befestigung auf Flachdächern. Das Gesamtgewicht (mit Beschwerungsmaterial) beträgt 355 kg. Pfosten mit einem Durchmesser von 20 mm, mit Anschlagöse für eine Nutzung in vollständiger Sicherheit.

Komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, um eine lange Lebensdauer der Materialien zu gewährleisten.

Zertifiziert nach UNI EN 795:2012 Typ E. Die Anschlageinrichtung ist zugelassen für die gleichzeitige Benutzung durch eine Person.

Kann als Bestandteil einer ständig nutzbaren Anschlageinrichtung mit horizontaler Führung laut UNI EN 795:2012 Typ C und technischer Regel CEN/TS 16415:2013 Typ C verwendet werden, um die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen zu gewährleisten.

Montage laut Vorschrift des Herstellers.