

LUX-top ONE

Dispositivo di ancoraggio
Riwega | safetymania

Voce di capitolato
Art. Nr. 03102050

Revisione Nr. 01 del: 08/09/2021

Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto modello LUX-top ONE, per parete o solaio con struttura portante in cemento armato o in acciaio.

Dotato di piastra di dimensione 154 x 75 mm e uno spessore di 4 mm per installare il dispositivo sul piano in corrispondenza della trave. Con altezza di 65 mm e dimensione del foro per l'ancoraggio del moschettone di forma ellittica 42 x 30 mm.

Interamente in acciaio inox AISI 304 per garantire il mantenimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo.

Certificato in base alla norma UNI EN 795:2012 tipo A, alla norma UNI 11578:2015 tipo A e in base alla specifica tecnica UNI TS 16415:2013 tipo A per permettere l'utilizzo da più persone contemporaneamente. Si richiede un utilizzo contemporaneo ad almeno due persone per singolo dispositivo.

Può essere impiegato come componente di dispositivi di ancoraggio flessibile orizzontali UNI EN 795:2012 tipo C e in base alla specifica tecnica UNI TS 16415:2013 tipo C per permettere l'utilizzo da più persone contemporaneamente.

Installati secondo le istruzioni fornite dal produttore.

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.