

LUX-top SDA-Z II

Lieferung und Verlegung einer ständig nutzbaren Anschlageinrichtung, Modell LUX-top SDA-ZII, zur Befestigung auf geneigten Dachflächen mit tragender Konstruktion aus Holz oder Beton.

Bestehend aus einer Grundplatte mit den Abmessungen 135 x 109 mm und einer Dicke von 3 mm für die Befestigung der Anschlageinrichtung auf der tragenden Struktur. Die Anschlageinrichtung hat eine Anschlagöse mit den Abmessungen 32 x 20 mm.

Auf Anfrage mit Konterplatte erhältlich.

Komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, um eine lange Lebensdauer der Materialien zu gewährleisten.

Zertifiziert nach UNI EN 795:2012 Typ A, UNI 11578:2015 Typ A und technischer Regel CEN/TS 16415:2013 Typ A um die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen zu gewährleisten. Die Anschlageinrichtung ist zugelassen für die gleichzeitige Benutzung durch 2 Personen.

Montage laut Vorschrift des Herstellers.

Der vorliegende Ausschreibungstext kann im PDF-Format von unserer Internetseite www.riwega.com heruntergeladen werden.