

EVERGREEN

Dispositivo di ancoraggio per coperture con riempimento
Riwega | safetymania

Voce di capitolato
Art. Nr. 03EVG001
Revisione Nr.01 del: 15/09/2021

Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto modello Evergreen, per tetto piano con inclinazione massima di 5°.

Sistema a contrappeso dotato di base in acciaio, feltro di dimensioni 3000 x 3000 mm che viene appesantito con del materiale di riempimento per installare il dispositivo su coperture piane senza ancorarsi alla struttura. Peso minimo di materiale di riempimento pari a ≥ 80 kg/m². Palo di forma cilindrica con un diametro di 50 mm e altezza di 300 mm.

Interamente in acciaio inox AISI 304 e alluminio per garantire il mantenimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo.

Certificato in base alla norma UNI EN 795:2012 tipo E, alla norma UNI 11578:2015 tipo E e in base alla specifica tecnica UNI TS 16415:2013 tipo E per permettere l'utilizzo da più persone contemporaneamente. Si richiede un utilizzo contemporaneo ad almeno due persone per singolo dispositivo.

Può essere impiegato come componente di dispositivi di ancoraggio flessibili orizzontali UNI EN 795:2012 tipo C e in base alla specifica tecnica UNI TS 16415:2013 tipo C per permettere l'utilizzo da più persone contemporaneamente.

Installati secondo le istruzioni fornite dal produttore.