Scheda tecnica

Tape Rapid

Nastro monoadesivo acrilico senza liner di protezione

Scheda tecnica prodotto
02040162
29.04.2019 - Rev.Nr. -

Caratteristiche	
Misure	60 mm x 50 m
Colore	Bianco
Collante	A base dispersione acrilica libero da solventi, VOC e emollienti
Supporto del collante	Pellicola in LDPE / PP
Peso collante	180 g/m^2
Armatura	Rete in poliestere
Spessore (senza copertura)	0,23 - 0,27 mm (DIN EN 14410)
Materiale di copertura	Nessuno
Resistenza allo strappo con elasticità	≥ 35 N/25mm; 400% (DIN EN 14410)
Temperatura di lavorazione	+5°C / +30°C
Temperatura di esercizio	-30°C / +120°C
Valore Sd	ca.40 m
Resistenza al distacco	Conforme (DIN 4108-11)
Adesione iniziale (*tack*)	Molto alta
Resistenza alla condensa	Alta
Resistenza all'invecchiamento	Molto alta
Stabilità ai raggi UV (materiale di copertura)	24 mesi
Imballaggio	Scatole da 10 rotoli (10x50m=500m)
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, protetto dalla radiazione solare diretta, con temperature comprese tra 18°C e +25°C e umidità relativa tra 45% e 55%, per un periodo di max.12 mesi

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.