



DS 28 750 PP TOP SK

Massa areica	EN 1849-2	700 g/m ²
Spessore		0,9 mm
Valore Sd		95 m
Collante TOP SK		bituminoso
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	530 / 350 N/50mm
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	200 / 200 N
Articolo TOP SK		02064019




DS 48 1000 PP

Massa areica	EN 1849-2	1000 g/m ²
Spessore		1,0 mm
Valore Sd		106 m
Collante TOP SK		-
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	470 / 360 N/50mm
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	195 / 220 N
Articolo		02064014




DS 48 1100 PP / DS 48 1100 PP TOP SK

Massa areica	EN 1849-2	1100 g/m ²
Spessore		1,1 mm
Valore Sd		152 m
Collante TOP SK		acrilico
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	700 / 440 N/50mm
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	220 / 230 N
Articolo / Articolo TOP SK		02064005 / 02064020




DS 48 1300 TOP SK

Massa areica	EN 1849-2	1300 g/m ²
Spessore		1,3 mm
Valore Sd		152 m
Collante TOP SK		acrilico
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	730 / 450 N/50mm
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	250 / 250 N
Articolo TOP SK		02064013



DS 48 2200 TOP SK

Massa areica	EN 1849-2	2200 g/m ²
Spessore		2,0 mm
Valore Sd		150 m
Collante TOP SK		bituminoso
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	500 / 400 N/50mm
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	130 / 130 N
Articolo TOP SK		02064021



*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti